



4.860.007

Conjuntos de Trados p/ Amostragem até 7 metros

com este Kit é possível extrair amostras de solos heterogêneos, até profundidades de 7 metros. O conjunto é composto por:

- 01 trado holandês para areia Ø7cm,
- 01 trado holandês para areia grossa Ø7cm,
- 01 trado holandês para solos combinados Ø7cm,
- 01 trado holandês para argila Ø7cm,
- 01 trado tipo caneco Ø7 cm,
- 01 trado para solo pedregulhoso Ø7cm,
- 06 hastes com conexão tipo baioneta, comprimento de 1 metro cada,
- 01 cruzeta com empunhadura anatômica,
- 01 bolsa para transporte.

Possui conexão tipo baioneta, para rápida montagem e desmontagem. Todos os trados são confeccionados em aço forjado. Procedência Holandesa.

4.860.007 - Conjunto com 6 trados para até 7 metros

Peso: 16,5 Kg



Trado Tipo Helicoidal para perfurações iniciais (pré-furo) em solos muito compactados Ø 2.1/4" com conexão rosca Ø 1". Não acompanha haste nem cruzeta, que devem ser compradas separadamente.

Trado tipo Concha para abertura de fustes e amostras de solos acima do nível d'água. O seu formato aberto facilita a retirada do material. Não acompanha haste nem cruzeta, que devem ser compradas separadamente, Ø da rosca 1".

3.598.214 - Trado Ø2.1/4" tipo helicoidal c/ conexão rosca	2,0
4.598.004 - Trado tipo concha Ø4" c/ conexão rosca	1,6
4.598.006 - Trado tipo concha Ø6" c/ conexão rosca	2,2
4.598.008 - Trado tipo concha Ø8" c/ conexão rosca	4,0
1.598.019 - Haste Ø1" x 1 metro c/ conexão rosca	3,3
1.598.005 - Cruzeta para trado c/ conexão rosca Ø1"	2,2

Trado tipo I.P.T. para abertura de fustes e coleta de amostras de solos acima do nível d'água. O seu formato fechado se aplica a solos com pouca coesão ou muito úmidos. Não acompanha haste nem cruzeta, que devem ser compradas separadamente, Ø da rosca 1".

4.598.104 - Trado tipo I.P.T. Ø 4" com conexão rosca	4,0
4.598.106 - Trado tipo I.P.T. Ø 6" com conexão rosca	6,0
1.598.019 - Haste Ø1" X 1 metro com conexão rosca	3,3
1.598.005 - Cruzeta para trado com conexão Ø1"	2,3
4.508.014 - Chave de grifo de 14"	2,1
4.508.018 - Chave de grifo de 18"	2,7
4.508.024 - Chave de grifo de 24"	4,4
4.399.020 - Cavadeira de 4" com 2 cabos (tipo americana)	2,3



1.598.004

1.598.003

1.598.131 - Holandês

4.399.020

Trado Holandês em Aço Inox Fundido

este trado é ideal para a retirada de amostras em solos argilosos ou fibrosos, com lâmina cortante bastante afiada e construção em aço inox fundido (peça única sem soldas). Acompanha haste de 1 metro com conexão rosca Ø3/4" e cruzeta, ambas produzidas em aço zincado.

1.598.002 - Trado holandês Ø 2" com 1 haste e 1 cruzeta de Ø 3/4"
1.598.003 - Trado holandês Ø 3" com 1 haste e 1 cruzeta de Ø 3/4"
1.598.004 - Trado holandês Ø 4" com 1 haste e 1 cruzeta de Ø 3/4"

Peso: 4,1 Kg

1.598.100 - Trado holandês Ø 2" (sem haste e cruzeta)	0,8
1.598.131 - Trado holandês Ø 3" (sem haste e cruzeta)	1,0
1.598.142 - Trado holandês Ø 4" (sem haste e cruzeta)	1,1
1.598.016 - Cruzeta para trado com conexão Ø 3/4"	1,4
1.598.018 - Haste Ø 3/4" x 1 metro com conexão rosca	1,6

Peso: 4,1 Kg

Trado Tipo Caneco ideal para retirada de amostras em solos arenosos ou heterogêneos e muito úmidos. Construído em aço com alto teor de carbono. Não acompanha haste nem cruzeta que devem ser compradas separadamente, Ø da rosca 3/4".

3.598.112 - Trado tipo caneco Ø 2" (sem haste e cruzeta)	0,2
3.598.113 - Trado tipo caneco Ø 3" (sem haste e cruzeta)	3,0
3.598.114 - Trado tipo caneco Ø 4" (sem haste e cruzeta)	3,0
1.598.016 - Cruzeta para trado com conexão Ø 3/4"	1,4
1.598.018 - Haste Ø 3/4" X 1 metro com conexão rosca	1,6

4.399.020 - Trado Cavadeira com 2 cabos (articulada)

2.598.500

4.598.501

4.598.504
4.598.506
4.598.510
4.598.518**Trado Motorizado à gasolina**

com broca tipo helicoidal Ø4" e 1 metro de comprimento. Máquina robusta e compacta de alta produtividade. Ideal para perfurar solo na colocação de estacas e micro estacas até 7m de profundidade (com uso de extensões). Extensões vendidas separadamente. Potência do motor de 5,3CV, cilindrada: 72,2.

2.598.500 - Trado motorizado à gasolina com broca helicoidal Ø4"
4.598.501 - Extensão de 1m para trado motorizado à gasolina
4.598.504 - Broca helicoidal Ø4" para trado motorizado à gasolina
4.598.506 - Broca helicoidal Ø6" para trado motorizado à gasolina
4.598.510 - Broca helicoidal Ø10" para trado motorizado à gasolina
4.598.518 - Broca helicoidal Ø18" para trado motorizado à gasolina