



3.459.110



3.462.101



3.460.250



3.462.103



3.462.104



3.553.250

Fogareiro Elétrico

Peso (Kg)

- 3.459.110 - Fogareiro elétrico 1 boca 110V **2,0**
- 3.459.250 - Fogareiro elétrico 1 boca 220V **2,0**
- 3.460.250 - Fogareiro elétrico 2 bocas 220V **4,0**

Fogareiro de alta pressão de bancada para aquecer enxofre.

Peso (Kg)

- 3.462.103 - Fogareiro 1 boca alta pressão **3,5**
- 3.462.104 - Fogareiro 2 bocas alta pressão **6,0**
- 3.357.013 - Botijão de gás (vazio) **14**
- 3.462.105 - Fogão industrial 4 bocas **46**
- 4.573.001 - Registro com mangueira p/ alta pressão (3 metros)

Fogareiro Tipo Acampamento (Liquinho) Fogareiro para uso direto em botijões de 2 Kg tipo acampamento.

Peso (Kg)

- 3.462.101 - Fogareiro 1 boca (tipo liquinho) **0,5**
- 3.357.002 - Botijão de gás de 2 Kg (vazio) **3,8**



3.378.001



3.378.002



4.604.001
4.604.002

Bico de Bunsen para pequenos aquecimentos em laboratórios, com regulador de entrada de ar e registro.

- 3.378.001 - Bico de Bunsen

Bico de Mecker para pequenos aquecimentos em laboratório, onde se requer temperaturas maiores que as geradas pelo bico de Bunsen. Com entrada de ar e registro.

- 3.378.002 - Bico de Mecker

Acessórios / reposição

- 4.604.001 - Tripé circular para bico de bunsen Ø12X20
- 4.604.002 - Tripé circular para bico de Mecker Ø18X26



3.591.xxx


Tela de Arame Tela de arame com refratário em diversas medidas

- 3.591.016 - Tela de 16X16cm
- 3.591.020 - Tela de 20X20cm
- 3.591.024 - Tela de 24X24cm
- 3.591.030 - Tela de 30X30cm

Placa Aquecedora com regulador termostático, nos modelos:

Código	Dimensões	Tensão (V)	Potência (W)	Max. temp.
3.553.110	30X40 cm	110 V	2000	300°C
3.553.250	30X40 cm	220 V	2000	300°C
4.553.250	30X50 cm	220 V	2000	300°C

Placa 30x40 peso: 12 Kg
Placa 30x50 peso: 16 Kg



3.305.250



3.305.220

Agitador Magnético com Aquecimento

Agitador magnético com aquecimento.

Características:

- Temperatura máxima na plataforma: 500°C;
- Agitação regulável: 50 a 1300 rpm;
- Dimensões da placa: Ø 19cm;
- Alimentação: 220V;
- Acompanha 01 barra magnética recoberta de teflon.

- 3.305.250 - Agitador magnético com aquecimento - 220V

Peso: 3,5 Kg

Agitador Magnético sem aquecimento, com velocidade variável de 100 à 1400 rpm. Alimentação: 220V Obs.: Não acompanha barra magnética recoberta por teflon, necessária para uso.

- 3.305.220 - Agitador magnético sem aquecimento - 220V

Peso: 3,5 Kg

Acessórios / reposição

- 4.305.704 - Barra magnética lisa Ø7x 30mm
- 4.305.707 - Barra magnética lisa Ø7x50mm
- 4.305.709 - Barra magnética lisa Ø9 x 30mm
- 4.305.710 - Barra magnética lisa Ø9 x 40mm



4.237.250

Manta Aquecedora para balões de fundo redondo com regulador de temperatura.

- 4.237.110 - Manta aquecedora para balão de 500ml - 110V
- 4.237.250 - Manta aquecedora para balão de 500ml - 220V
- 4.238.110 - Manta aquecedora para balão de 1000ml - 110V
- 4.238.250 - Manta aquecedora para balão de 1000ml - 220V
- 4.239.250 - Manta aquecedora para balão de 5000ml - 220V