

**BALANÇAS ELETRÔNICAS**  
Com pilha ou bateria



Código	Capacidade	Resolução	Modelo	Prato Pesagem
4.214.001	1.010g	0,2g	LS 1	202x156mm
4.214.002	2.000g	0,5g	LS 2	202x156mm
4.214.005	5.000g	1g	LS 5	202x156mm
4.214.010	10.000g	2g	LS 10	202x156mm

Características: Saída serial 232, bivolt, bateria interna recarregável que funciona como carregador, e saída inferior para pesagem hidrostática.



Código	Capacidade	Resolução	Modelo	Prato Pesagem
4.214.020	21.000g	5g	LS20	400x400mm
4.214.030	30.000g	5g	2098 Prix	375x425mm

Características: Saída serial 232, bivolt, bateria interna recarregável que funciona como carregador, e saída inferior para pesagem hidrostática.



I-3



Código	Capacidade	Resolução	Modelo	Prato Pesagem
3.215.116	16.000g	0,2g	KNE16	224x322mm
3.215.019	60.000g	Divisão 1g	KN CD 60 / 1	353x473mm

Características: Saída RS 232, saída inferior p/ pesagem hidrostática, bateria interna recarregável 6V.



Código	Capacidade	Resolução	Modelo	Prato Pesagem
3.215.015	16.000g	0,1g	RB16001	320 x 220 mm

Características: Saída RS 232, saída inferior p/ pesagem hidrostática, bivolt, bateria externa recarregável (vendida separadamente)

3.215.029 - Bateria recarregável externa para uso em campo, especial para balança (3.215.015) (vendida separadamente)



3.215.029 - Bateria recarregável externa, especial para balanças eletrônicas da linha RB (3.215.015). Esta bateria consegue alimentar uma balança RB, para uso em campo em locais sem acesso a energia. A bateria pode ser desconectada da balança para uma recarga, independente da balança. (Vendida separadamente).



Código	Capacidade	Resolução	Modelo	Prato Pesagem
3.215.108	10.200g	0,1g	AD10K	260x270mm

Características: Saída serial 232, saída inferior com gancho para pesagem Adaptador de vibrações em 5 níveis. Função conta-peças ou peso específico, bivolt, frequência 50/60Hz.



Somente para exportação

As balanças não acompanham certificado de calibração, solicite este serviço separadamente.